



## UTILISATION

Le module en verre DGP A1 est proposé comme alternative aux dômes de toit en plastique. Le vitrage ne se ternit pas,

Grâce à sa vitre extérieure trempée, il résiste aux chutes de grêle. Fabriqué en PVC, ce module résiste aux intempéries et ne nécessite aucun entretien particulier. La vitre extérieure trempée et le laminé intercalé (classe P2A) garantissent une sécurité maximale.

## MATÉRIAU

profilé en PVC à plusieurs chambres

## CARACTÉRISTIQUES

couleur blanche

ne nécessitant aucun entretien

résistantes aux intempéries

angle de montage : 2° à 15°

## VITRAGE

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| conception                                       | 6ESG/18/VSG 44.2TF |
| ensemble de vitres                               | 32 mm              |
| revêtement à faible émissivité                   | ■                  |
| gaz                                              | argon              |
| vitre extérieure trempée                         | ■                  |
| cadre intercalaire thermique                     | ■                  |
| coefficient de transmission thermique du vitrage | Ug = 1 W/m²K       |

## COULEUR

|                  |           |
|------------------|-----------|
| couleur du cadre | Biały9016 |
| revêtements      | RAL7016   |

## DIMENSIONS DISPONIBLES

| symbole de taille                                 | 01P   | 02P   | 05P   | 06P    | 08P     |
|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|---------|
| dimensions de la fenêtre : largeur x hauteur [cm] | 60×60 | 90×60 | 90×90 | 120×90 | 150×100 |
| <b>DGP A1</b>                                     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓       |
| Longueur de l'emballage [cm]                      | 91,0  | 131,0 | 131,0 | 131,0  | 131,0   |
| largeur de l'emballage [cm]                       | 91,0  | 181,0 | 181,0 | 181,0  | 181,0   |
| Hauteur de l'emballage [cm]                       | 13,0  | 13,0  | 13,0  | 13,0   | 13,0    |
| poids brut [kg]                                   | 0,00  | 55,00 | 55,00 | 55,00  | 55,00   |