



UTILISATION

- angle de montage : 2° à 15°
- Recommandé pour les cuisines et les salles de bains (pièces à forte humidité), ainsi que pour les salons, les chambres à coucher et les chambres d'enfants
- fenêtre pour toits plats

MATÉRIAU

- profilé en PVC à plusieurs chambres, résistant à l'humidité ■ couleur du PVC : blanc

CARACTÉRISTIQUES

- angle de montage : 2° à 15°
- Recommandé pour les cuisines et les salles de bains (pièces à forte humidité), ainsi que pour les salons, les chambres à coucher et les chambres d'enfants
- fenêtre pour toits plats

VITRAGE

conception	6ESG/16/6TFESG/16/VSG 44.2TF
ensemble de vitres	52 mm
revêtement à faible émissivité	■ ■
gaz	argon
vitre extérieure trempée	■
cadre intercalaire thermique	■ ■
coefficient de transmission thermique du vitrage	Ug = 0,5 W/m²K

FENÊTRE

coefficient de transmission thermique de la fenêtre	Uw = 0,64 W/m²K
étanchéité	E1500
perméabilité à l'air	4
résistance au vent	C4
propriétés acoustiques	Rw = 37 dB
résistance aux chocs	950

COULEUR

couleur du cadre	Biały9016
revêtements	RAL7016

DIMENSIONS DISPONIBLES

symbole de taille	01P	03P	04P	02P	05P	07P	12P	06P	09P	10P	08P	11P
dimensions de la fenêtre : largeur x hauteur [cm]	60x60	70x70	80x80	90x60	90x90	100x100	120x60	120x90	120x120	140x140	150x100	220x120
PGX B1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longueur de l'emballage [cm]	90,0	100,0	110,0	90,0	120,0	130,0	90,0	120,0	150,0	170,0	130,0	150,0
largeur de l'emballage [cm]	90,0	100,0	110,0	120,0	120,0	130,0	150,0	150,0	150,0	170,0	180,0	250,0
Hauteur de l'emballage [cm]	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
poids brut [kg]	36,70	46,20	55,70	49,00	67,10	78,50	64,10	84,30	108,30	139,90	112,00	182,00