



VITRAGE	
conception	4ESG/16/4TF
ensemble de vitres	24 mm
revêtement à faible émissivité	■
gaz	argon
vitre extérieure trempée	■
cadre intercalaire thermique	■
coefficient de transmission thermique du vitrage	Ug = 1 W/m²K
FENÊTRE	
coefficient de transmission thermique de la fenêtre	Uw = 1,2 W/m²K
étanchéité	E1050
perméabilité à l'air	3
résistance au vent	C3
propriétés acoustiques	Rw = 32 dB
résistance aux chocs	3
COULEUR	
couleur du cadre	Biały9016
revêtements	RAL7016

DIMENSIONS DISPONIBLES												
surface vitrée [m²]	0,27	0,36	0,45	0,55	0,45	0,56	0,7	0,81	0,71	0,89	0,91	1,12
symbole de taille	02	03	04	15	05	06	07	13	08	09	10	11
dimensions de la fenêtre : largeur x hauteur [cm]	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140
IGKV E2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longueur de l'emballage [cm]	103,5	103,5	123,5	145,5	103,5	123,5	145,5	165,5	123,5	145,5	123,5	145,5
largeur de l'emballage [cm]	57,0	68,0	68,0	68,0	80,0	80,0	80,0	80,0	96,0	96,0	116,0	116,0
Hauteur de l'emballage [cm]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
poids brut [kg]	32,50	33,28	40,04	44,75	40,04	43,07	48,44	54,15	47,01	51,12	54,47	63,02