FICHE PRODUIT

ISC IQ I22

VITRAGE	
conception	4TFESG/12/4/12/4TF
ensemble de vitres	36 mm
revêtement à faible émissivité	■ ■
gaz	argon
vitre extérieure trempée	■
cadre intercalaire thermique	■■
coefficient de transmission thermique du vitrage	Ug = 0,7 W/m²K

FENÊTRE	
coefficient de transmission thermique de la fenêtre	Uw = 1,06 W/m²K
étanchéité	npd*
perméabilité à l'air	klasa 4
résistance au vent	Klasa C
propriétés acoustiques	Rw = 32 dB
résistance aux chocs	klasa 3
capacité de charge des dispositifs de sécurité	Wartość progowa

COULEUR	
couleur du cadre	Bezbarwne
revêtements	RAL7016

DIMENSIONS DISPONIBLES

surface vitrée [m²]	0,45	0,56	0,7	0,81	0,71	0,89	1,04	0,91	1,12	0,88
symbole de taille	05	06	07	13	08	09	14	10	11	12
dimensions de la fenêtre : largeur × hauteur [cm]	78×98	78×118	78×140	78×160	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	134×98
ISC IQ I22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longueur de l'emballage [cm]	103,5	123,5	145,5	165,5	123,5	145,5	165,5	123,5	145,5	103,5
largeur de l'emballage [cm]	80,0	80,0	80,0	80,0	96,0	96,0	96,0	116,0	116,0	136,0
Hauteur de l'emballage [cm]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
poids brut [kg]	40,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00