



VITRAGE

conception	4ESG/16/4TF
ensemble de vitres	24 mm
revêtement à faible émissivité	■
gaz	argon
vitre extérieure trempée	■
cadre intercalaire thermique	■
coefficient de transmission thermique du vitrage	$U_g = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$

FENÊTRE

coefficient de transmission thermique de la fenêtre	$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
étanchéité	E1050
perméabilité à l'air	4
résistance au vent	C3
propriétés acoustiques	$R_w = 32 \text{ dB}$
résistance aux chocs	3

COULEUR

couleur du cadre	Bezbarwne
revêtements	RAL7016

DIMENSIONS DISPONIBLES

surface vitrée [m²]	0,27	0,36	0,45	0,55	0,45	0,56	0,7	0,81	0,71	0,89	0,91	1,12
symbole de taille	02	03	04	15	05	06	07	13	08	09	10	11
dimensions de la fenêtre : largeur x hauteur [cm]	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140
ISKV E2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longueur de l'emballage [cm]	103,5	103,5	123,5	145,5	103,5	123,5	145,5	165,5	123,5	145,5	123,5	145,5
largeur de l'emballage [cm]	57,0	68,0	68,0	68,0	80,0	80,0	80,0	80,0	96,0	96,0	116,0	116,0
Hauteur de l'emballage [cm]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
poids brut [kg]	25,90	28,28	32,44	36,95	31,44	36,27	41,44	46,15	41,61	47,22	48,47	55,52