



VITRAGE

conception	4TFESG/12/4/12/4TF
ensemble de vitres	36 mm
revêtement à faible émissivité	■ ■
gaz	argon
vitre extérieure trempée	■
cadre intercalaire thermique	■ ■
coefficient de transmission thermique du vitrage	Ug = 0,7 W/m²K

FENÊTRE

coefficient de transmission thermique de la fenêtre	Uw = 1,06 W/m²K
étanchéité	E1050
perméabilité à l'air	4
résistance au vent	C3
propriétés acoustiques	Rw = 32 dB
résistance aux chocs	3

COULEUR

couleur du cadre	Bezbarwne
revêtements	RAL7016

DIMENSIONS DISPONIBLES

surface vitrée [m²]	0,27	0,36	0,45	0,55	0,45	0,56	0,7	0,71	0,91
symbole de taille	02	03	04	15	05	06	07	08	10
dimensions de la fenêtre : largeur x hauteur [cm]	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	94x118	114x118
ISKV I22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longueur de l'emballage [cm]	103,5	103,5	123,5	145,5	0,0	123,5	145,5	123,5	123,5
largeur de l'emballage [cm]	57,0	68,0	68,0	68,0	0,0	80,0	80,0	80,0	116,0
Hauteur de l'emballage [cm]	17,0	17,0	17,0	17,0	0,0	17,0	17,0	17,0	17,0
poids brut [kg]	29,40	32,68	37,84	41,45	31,44	42,97	49,54	50,01	58,97