



VITRAGE	
conception	4ESG/16/4TF
ensemble de vitres	24 mm
revêtement à faible émissivité	■
gaz	argon
vitre extérieure trempée	■
cadre intercalaire thermique	■
coefficient de transmission thermique du vitrage	Ug = 1 W/m²K
FENÊTRE	
coefficient de transmission thermique de la fenêtre	Uw = 1,2 W/m²K
étanchéité	E1500
perméabilité à l'air	4
résistance au vent	C3
propriétés acoustiques	Rw = 31 dB
résistance aux chocs	3
COULEUR	
couleur du cadre	Biały9016
revêtements	RAL7016

DIMENSIONS DISPONIBLES											
surface vitrée [m²]	0,2	0,27	0,36	0,45	0,45	0,56	0,7	0,71	0,89	0,91	0,88
symbole de taille	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	12
dimensions de la fenêtre : largeur x hauteur [cm]	55×78	55×98	66×98	66×118	78×98	78×118	78×140	94×118	94×140	114×118	134×98
VGOV E2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longueur de l'emballage [cm]	83,5	103,5	103,5	123,5	103,5	123,5	145,5	123,5	145,5	123,5	103,5
largeur de l'emballage [cm]	57,0	57,0	68,0	68,0	80,0	80,0	80,0	96,0	96,0	116,0	136,0
Hauteur de l'emballage [cm]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
poids brut [kg]	20,22	24,27	27,12	30,66	30,36	34,97	40,55	40,23	46,96	46,72	47,10